
ASPECT 65

Maille métallique architecturale tissée en acier inoxydable



Grâce à un espacement chaîne et trame parfaitement équilibré, elle associe une esthétique épurée à une fonction fiable de séparation et de protection, réunissant style et fonctionnalité dans un design raffiné. Elle habille avec élégance les façades de parkings, les garde-corps et les remplissages de balustrades dans de nombreux projets.

Données techniques

Modèle	ASPECT 65
Gamme	ASPECT
Construction	Tissée, fils ronds pleins en chaîne et trame
Type de panneau	Rigide
Taux d'ouverture	65%
Épaisseur totale	5/16" (8.0 mm)
Rapport d'aspect (ouverture)	3.30:1
Diamètre du fil (nominal)	0.157" (4.0 mm)
Ouverture (nominale, L x H)	1.370" x 0.413" (34.8 x 10.5 mm)
Entraxe des fils (nominal)	1.528" x 0.571" (38.8 x 14.5 mm)
Limite d'ouverture (plus grande sphère)	0.413" (10.5 mm)
Poids (nominal, acier inoxydable)	10.0 kg/m² (2.05 lb/ft²)
Matériaux standard	Acier inoxydable 304 / 316, Aluminium, Bronze
Finitions	Brut, brossé ou électropoli ; thermolaquage (tout RAL) ; couleurs PVD (or titane, or rose, champagne, titane noir) ; patine galvanique (intérieur uniquement)
Format de livraison	Rouleaux, feuilles découpées ou panneaux encadrés selon vos plans. La taille maximale dépend du motif et de l'alliage ; envoyez vos dimensions pour confirmation.

Poids par matériau (nominal)

Matériau	kg/m²	lb/ft²
Acier inoxydable 304 / 316	10.0	2.05
Aluminium	3.4	0.70
Bronze	11.1	2.27

Caractéristiques principales

- Espacement chaîne et trame parfaitement équilibré pour un rendu uniforme
- Allie esthétique épurée, séparation et protection fiables
- Construction tissée rigide adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur

Idéal pour: Façades de parkings, garde-corps et remplissages de balustrades.

Performances et données de conception

Opacité (1 - taux d'ouverture)	35.0%
Angle géométrique de coupure (petite ouverture)	53°
Contrôle garde-corps (sphère 100 mm / 4")	Ouvertures inférieures à 100 mm (4")
Comportement au feu	L'acier inoxydable nu est un métal incombustible. Finitions revêtues, galvaniques ou contrecollées : classement selon le rapport d'essai du projet.
Corrosion	304 pour l’intérieur et l’extérieur abrité ; 316 / 316L pour l’extérieur, le bord de mer et les atmosphères polluées.

Au-delà de cet angle d'incidence, la lumière directe et la vue à travers la petite ouverture sont bloquées (effet lames).

Pose et encadrement

Fixation recommandée	Panneaux encadrés (plat ou cornière) ou système de façade tendu : profil de tension plat avec chapes en haut et en bas, ressorts de compression en pied et appuis intermédiaires à chaque niveau.

Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. AXIS 81
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l’ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif pour l'acier inoxydable et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir de la valeur de l'acier inoxydable. Le diamètre du fil, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.