
AXIS 32

Maille métallique architecturale tissée en acier inoxydable



Cette maille en fil plat à ondulation simple présente des courbes douces ; ses fils plats réfléchissants renvoient la lumière ambiante avec un éclat métallique unique, tandis que sa construction robuste garantit une résistance fiable. Elle est parfaite pour la protection solaire, les cloisons intérieures, les remplissages de garde-corps, la protection de sécurité et les plafonds.

Données techniques

Modèle	AXIS 32
Gamme	AXIS
Construction	Tissage panier en fil plat
Type de panneau	Rigide
Taux d'ouverture	32%
Épaisseur totale	1/8" (3.18 mm)
Rapport d'aspect (ouverture)	3.00:1
Diamètre du fil (nominal)	0.063" (1.6 mm)
Ouverture (nominale, L x H)	0.154" x 0.051" (3.9 x 1.3 mm)
Entraxe des fils (nominal)	0.217" x 0.114" (5.5 x 2.9 mm)
Limite d'ouverture (plus grande sphère)	0.051" (1.3 mm)
Poids (nominal, acier inoxydable)	8.8 kg/m² (1.80 lb/ft²)
Matériaux standard	Acier inoxydable 304 / 316, Bronze
Finitions	Brut, brossé ou électropoli ; thermolaquage (tout RAL) ; couleurs PVD (or titane, or rose, champagne, titane noir) ; patine galvanique (intérieur uniquement)
Format de livraison	Rouleaux, feuilles découpées ou panneaux encadrés selon vos plans. La taille maximale dépend du motif et de l'alliage ; envoyez vos dimensions pour confirmation.

Poids par matériau (nominal)

Matériau	kg/m²	lb/ft²
Acier inoxydable 304 / 316	8.8	1.80
Bronze	9.8	2.00

Caractéristiques principales

- Maille en fil plat à ondulation simple et courbes douces
- Les fils plats réfléchissants créent un éclat métallique distinctif
- Construction robuste en fil plat pour une résistance fiable

Idéal pour: Protection solaire, cloisons intérieures, remplissages de garde-corps, protection de sécurité et plafonds.

Performances et données de conception

Opacité (1 - taux d'ouverture)	68.0%
Angle géométrique de coupure (petite ouverture)	22°
Contrôle garde-corps (sphère 100 mm / 4")	Ouvertures inférieures à 100 mm (4")
Comportement au feu	L'acier inoxydable nu est un métal incombustible. Finitions revêtues, galvaniques ou contrecollées : classement selon le rapport d'essai du projet.
Corrosion	304 pour l’intérieur et l’extérieur abrité ; 316 / 316L pour l’extérieur, le bord de mer et les atmosphères polluées.

Au-delà de cet angle d'incidence, la lumière directe et la vue à travers la petite ouverture sont bloquées (effet lames).

Pose et encadrement

Fixation recommandée	Panneaux encadrés : profilé en U (bord pris), plats de serrage ou cadre cornière. Pour l’habillage mural et d’ascenseur, clipser ou coller sur un support nid d’abeille aluminium ou MDF.

Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. AXIS 81
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l’ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif pour l'acier inoxydable et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir de la valeur de l'acier inoxydable. Le diamètre du fil, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.